



Since 1978

PRINDAL-HOUT

Tuin- & Palenbedrijf - Jardin & Entreprise de piquets

Installatiehandleiding voor TREND tuinschermen

Om de tuinschermen van Prindal-Hout correct te plaatsen, moet je ervoor zorgen dat de palen stevig verankerd zijn in de grond. Dit kan op twee manieren:

Optie 1: Palen in de grond plaatsen

- **Diepte van de plaatsing:** Zorg dat minstens een derde van de lengte van de paal in de grond staat. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een grondboor om een gat te maken.
- **Paal positioneren:** Zet de paal in het gat en stel deze waterpas. Vul vervolgens het gat met tuinaarde om de paal vast te zetten. Voor extra stevigheid kun je beton toevoegen.

Optie 2: Palen bevestigen met roestvrijstalen ankers

- **Vorbereiding van de grond:** Graaf een gat van 40x40 cm met een diepte van 80 cm.
- **Verankeren met beton:** Vul het gat met beton en plaats het H-anker erin. Stel het anker waterpas. Zodra het beton uitgehard is, plaats je de paal in het anker.
- **Bevestiging van de paal:** Boor gaten van 12 mm in de paal en gebruik roestvrijstalen schroeven van M10x110 om de paal vast te zetten.

Let op:

De hoogte van de schermen is altijd 180 cm. Zorg ervoor dat de afstand tussen de palen (binnenruimte) 175 cm is bij een scherm breedte van 180 cm, met 1 cm ruimte aan elke kant.

Stappenplan voor het plaatsen van TREND tuinschermen

Stap 1: Graven van de gaten

Maak een kuil van 40x40 cm met een diepte van 80 cm. Houd rekening met een ruimte van 1 cm tussen de palen en de zijanten van het scherm.

Stap 2: Plaatsing van de palen

Zet de paal recht en vul het gat met aarde om hem op zijn plek te houden. Voor extra stabiliteit kun je beton gebruiken.

Stap 3: Installatie van het L-beslag

Bepaal de positie van het L-beslag. Boor 6 mm gaten in de paal en bevestig het beslag met schroeven. Vergeet niet om altijd eerst voor te boren.

Stap 4: Bevestiging van het scherm

Bevestig het tuinscherm aan het L-beslag. Zorg ervoor dat er minstens 7 cm ruimte onder het scherm blijft om vochtproblemen te voorkomen.

Detail bij het bevestigen van TREND schermen

Deze schermen hebben een overlap van 3 cm, waardoor ze voor de palen kunnen worden geplaatst. Dit geeft een strakke, moderne uitstraling waarbij de palen nauwelijks zichtbaar zijn.

Op deze manier installeer je eenvoudig en veilig de TREND tuinschermen van Prindal-Hout.



Since 1978